



VITRINA ISLA VIS

CABINET MINIMARKET VIS - ARMOIRE MINIMARKET VIS



VIS-9-125-1E



VIS-9-125-2E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIS

- Mueble promocional encajable con grupo incorporado con ampliación de carga.
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: zócalo inferior y franjasen RAL9005.
- Lateral plinth con placa de aluminio templado segurizado.
- Porta cristal templado segurizado.
- Trenes endoblo cristal templado segurizado.
- Exterior de cristal templado segurizado.
- Tuboparagolpes en acero inoxidable (de serie sólo frontal y trasero).
- Especificación del modelo HC pintado en EPOXY con recubrimiento de polvo.
- Interior en chapado acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXY (opcional).
- Desescarburatriz del evaporador.
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarchar.
- Ruedas de serie.
- Ventiladores electromecánicos.
- Control electrónico.
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R.)

COMMON TECHNICAL VIS

- Plug-in promotional island with wide visibility of the product.
- High customization possibilities. As standard: plinth and decorative stripes in colour RAL9005.
- Secured tempered double glass panoramic end panel.
- Secured plinth with integrated aluminum plate.
- Secured bumper and double glass rear panel.
- Stainless steel bumper (as standard only front and rear bumper).
- Ventilated +Cevaporator EPOXY painted with anticorrosive coating.
- Interior stainless steel sheet (standard) or Black EPOXY coating (optional price).
- No need defrost of evaporator.
- Ventilated condensation.
- Auto defrost evaporator.
- Wheels standard.
- Electromechanical fans.
- Electronic control.
- Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1°+7°C.
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VIS

- Unité encastrable promotionnelle avec groupe intégré avec une grande capacité de charge.
- Grande possibilité de personnalisation. Standard: plinthe inférieure et bandes en RAL 9005.
- Verre de sécurité blindé double côté panoramique.
- Verre de sécurité blindé à l'arrière.
- Fond verre double vitré blindé.
- Bâti arrière blindé double vitré.
- Étagères verre blindé.
- Tubes pare-chocs en acier inoxydable (disponible uniquement à l'avant et à l'arrière).
- Évaporateur ventilé HC peint en EPOXY avec revêtement anti-corrosion.
- Intérieur en acier inoxydable (standard) ou peinture en EPOXY noir (peinture optionnelle).
- Dégivrage naturel de l'évaporateur.
- Condensation ventilée.
- Évaporation dégivrage automatique.
- Roues standard.
- Ventilateurs électromécaniques.
- Contrôle électronique.
- Température du produit, selon EN-ISO-23953: M2: -1° +7°C.
- Classe climatique 3 (25 °C, 60 H.R.)


 Parapeto lateral opcional
Optional side bumper

VIS-9-125-1E


 Tope estante metacrilato opcional
Optional acrylic shelf stop

VIS-9-125-2E

Modelo	Largo x Alto x Fondo	Áreas estantes refrigeradas	Superficie total exposición	Volumen neto	Estantes	Potencia frigorífica	Refrigerante	Consumo nominal
Model	Length x Height x Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Shelves	Cooling capacity	Refrigerant	Nominal power
Modèle	Longueur x hauteur x profondeur	Zone d'étagères réfrigérées	Surface totale d'exposition	Volume net	Étagères	Puissance frigorifique	Réfrigérant	Consommation nominale
VIS-9-125-1E	1230x1221x1107	1,28	1,2	304	1	1419	R-290	1297
VIS-9-125-2E	1230x1440x1107	1,7	1,36	405	2	1703	R-290	1414

230v/60Hz / 115v 60Hz, consultar - consult - consult

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Modelo	Interior frío/cálido	Exterior frío/cálido	Kit totem VIS	Kit totem + laterales VIS	Parades tubo inox (lateral)
VIS-9-125-1E	130 €	70 €	80 €	250 €	100 €
VIS-9-125-2E	130 €	70 €	50 €	250 €	100 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variaciones sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet à la conception et aux modifications sans préavis.

166



€



€